



Model	L	K	J	I	G	E	D	C	B	A	مدل
VST2-900e	200	800	140	660	1230	300	1400	650	2280	1200	ربات دو محور سرو - اقتصادی 900
VST2-1100e	230	1100	190	900	1300	400	1700	660	2770	1500	ربات دو محور سرو - اقتصادی 1100

Specifications	VST2-900e	VST2 - 1100e	(Unit)	مشخصات
TYPE	Telescopic type			نوع بازو
I.M.M. range	X ≤ 250T	250T-320T	ton	مناسب برای دستگاه
Vertical stroke	900	1100	mm	کورس حرکتی محور Y
Crosswise stroke	400	600	mm	کورس حرکتی محور X
Traverse stroke	1400	1700	mm	کورس حرکتی محور Z
Gripper rotation angle	90	90	°	زاویه چرخش گریپر
Max. load(with tool)	3	5	kg	بیشترین وزن قابل برداشت
Min. take out time	0.9	1	sec	کمترین زمان برداشت
Dry cycle time(without tool)	3	4	sec	زمان یک سیکل ربات
Drive System	Z/Y - Servo Motor , X-Pneumatic			سیستم محرک
Working air pressure	4.5-6.5	4-6.5	kgf/cm ²	فشار هوای کاری
Air consumption	12	15	NL /cycle	هوای مصرفی
Power consumption	1.2	1.2	KVA	توان مصرفی
Power	220V 50~60HZ	220V 50~60HZ	AC	برق مصرفی
Net weight	260	300	kg	وزن خالص